

TREKKER4



TREKKER4 F-M

4-085 • 4-095 • 4-105 • 4-110 • 4-120

Landini

Passion for Innovation.

DEUTSCH		TREKKER 4-085 F/M	TREKKER 4-095 F/M	TREKKER 4-105 F/M	TREKKER 4-110 F/M	TREKKER 4-120 F/M
MOTOR						
Hersteller		Deutz AG				
Modell		TCD 2,9 L4 HT	TCD 2,9 L4 HP			
Max. Leistung (ISO)	PS/kW	75 / 56	90 / 66	95 / 70	102 / 75	112 / 82
Maximales Drehmoment	Nm	375	378	400	410	420
Hubraum	cm³	2900				
Anzahl Zylinder / Anzahl Ventile		4 TA / 8				
Emissionsstufe		Stage V				
FÜLLMENGEN						
Kraftstofftank	l	85				
GETRIEBE						
Typ		Speed Four				
Gangzahl V+R		● 16+8 mit Hi-Lo Overdrive - ○ 16+8 mit Kriechgang				
Getriebesteuerung		manuell - unabhängige 12-Zoll-Trockenkupplung				
Wendegetriebe		mechanisches Wendegetriebe				
Getriebeölkühler		●				
HECK-ZAPFWELLE						
Bauart		Trockenkupplung mit Servounterstützung				
Drehzahlen	U/min	● 540 / 540 E ○ 540 / 1000				
Drehrichtung - Bauart der Keilwelle		im Uhrzeigersinn (von Rückseite des Traktors aus gesehen) - Zapfwellenstummel 1 3/8" mit 6 Nuten				
LENK- UND BREMSANLAGE						
Lenkung		hydrostatische Lenkung Hi-Drive				
Lenksteuerung		2 unabhängige Handhebel mit kombinierter Wirkung auf 2 Ölbadkupplungen und auf die Bremsen				
Bremsanlage		hydrostatisch betätigte nasse Bremse mit Graphit-Bremsscheiben				
HYDRAULIKANLAGE						
Bauart - Hydraulikpumpe		offener Kreislauf - Doppelpumpe				
Fördermenge Kraftheber und Steuergeräte + Lenkung	l/min	42 + 28				
Max. Betriebsdruck	bar	180				
Steuergeräte hinten		● 3 ○ 4 / 5				
Schnellkupplungen vorne		○ 6				
HECK-DREIPUNKTGESTÄNGE						
Hubwerksregelung		mechanisch mit Lage-, Zugkraft- und Mischregelung, Schwimmstellung				
Kategorie - Kupplungsform		● Kat.2 - Anschweißkugeln				
Maximale Hubkraft an den Haken	kg	● 3150 ○ 4500 (mit Zusatzhubzylindern)				
FAHRERPLATZ						
Bauart der Kabine		○ 6-Pfosten-Kabine in Schalenbauweise mit aufstellbarer Heckscheibe				
Kabinenfederung		mit Hydro-Silentblöcken				
Filter - Kategorie		● Staubfilter - Kat. 2 - ○ Aktivkohlefilter - Kat. 4				
Klimaanlage		● manuelle Klimaanlage				
Radio		● Radio-Vorbereitung - ○ DAB Radio und Lautsprecher				
Bauart der Fahrerplattform		ROPS mit Getriebetunnel und seitlich angeordneten Gang- und Wendeschalthebeln				
Plattformfederung		mit Hydro-Silentblöcken				
Scheinwerfer		● Halogen-Fahr und Arbeitsscheinwerfer - ○ LED-Fahr- und Arbeitsscheinwerfer				
Blinkleuchte		●				
BORDTECHNOLOGIE						
Digitales Armaturenbrett		●				
ABMESSUNGEN UND GEWICHTE						
Radstand	mm	1650				
Bodenfreiheit	mm	340				
Höhe über ROPS min. - max.	mm	2400				
Länge ohne Frontgewichten min. - max.	mm	3380				
Gesamtbreite min. - max.	mm	1410-1492 (Metall F) -1532 (Gummi F) / 1700-1750 (M)				
Leergewicht	kg	3900 (F) / - 4500 (M)				
Frontgewichtsträger		eingebaut				
Frontgewichte	kg	○ 6x30 / 8x30 / 8x30 + 33kg Frontgewicht mittig				
RAUPENKETTEN						
Laufrollen		5				
Stützrolle		mit Dauerschmierung				
Kettenspanner		hydraulischer Kettenspanner mit dauergeschmiertem Leitrad				
Frontaufhängung		mit Blattfedern				
Heckaufhängung		mit Querlenker auf den unabhängigen Laufwerken				
Bauart der Kettenschuhe		● Metall ○ Gummi				
Breite der Kettenschuhe	mm	310-360 (Metall F) / 400-450 (Metall M) / 400 (Gummi F/M)				

Zeichenerklärung: ● Serie ○ Option

Abbildungen, Maße, Gewichte, technische Angaben unverbindlich; Konstruktionsänderungen vorbehalten.