

# TREKKER4



## TREKKER4 F-M

4-085 • 4-095 • 4-105 • 4-110 • 4-120

**Landini**

Passion for Innovation.

| FRANÇAIS                                         |        | TREKKER<br>4-085 F/M                                                                                             | TREKKER<br>4-095 F/M | TREKKER<br>4-105 F/M | TREKKER<br>4-110 F/M | TREKKER<br>4-120 F/M |
|--------------------------------------------------|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| MOTEUR                                           |        |                                                                                                                  |                      |                      |                      |                      |
| Fabricant                                        |        | Deutz AG                                                                                                         |                      |                      |                      |                      |
| Modèle                                           |        | TCD 2,9 L4 HT                                                                                                    | TCD 2,9 L4 HP        |                      |                      |                      |
| Puissance maximale (ISO)                         | ch/kW  | 75 / 56                                                                                                          | 90 / 66              | 95 / 70              | 102 / 75             | 112 / 82             |
| Couple maximal                                   | Nm     | 375                                                                                                              | 378                  | 400                  | 410                  | 420                  |
| Cylindrée                                        | cm³    | 2900                                                                                                             |                      |                      |                      |                      |
| Cylindres / Soupapes                             |        | 4 TA / 8                                                                                                         |                      |                      |                      |                      |
| Catégorie d'émissions                            |        | Stage V                                                                                                          |                      |                      |                      |                      |
| CONTENANCES                                      |        |                                                                                                                  |                      |                      |                      |                      |
| Réservoir de carburant                           | l      | 85                                                                                                               |                      |                      |                      |                      |
| TRANSMISSION                                     |        |                                                                                                                  |                      |                      |                      |                      |
| Type                                             |        | Speed Four                                                                                                       |                      |                      |                      |                      |
| Nombre de rapports AV+AR                         |        | ● 16+8 avec overdrive Hi-Lo - ○ 16+8 avec vitesses rampantes                                                     |                      |                      |                      |                      |
| Commande de la transmission                      |        | manuelle - embrayage indépendant à sec 12"                                                                       |                      |                      |                      |                      |
| Inverseur                                        |        | mécanique                                                                                                        |                      |                      |                      |                      |
| Radiateur d'huile de transmission                |        | ●                                                                                                                |                      |                      |                      |                      |
| PRISE DE FORCE ARRIÈRE                           |        |                                                                                                                  |                      |                      |                      |                      |
| Type                                             |        | embrayage à sec servoassisté                                                                                     |                      |                      |                      |                      |
| Vitesses                                         | tr/min | ● 540 / 540 E   ○ 540 / 1000                                                                                     |                      |                      |                      |                      |
| Rotation - type d'arbre cannelé                  |        | horaire (vue depuis l'arrière du tracteur) - arbre 1"3/8 à 6 cannelures                                          |                      |                      |                      |                      |
| SYSTÈME DE DIRECTION ET DE FREINAGE              |        |                                                                                                                  |                      |                      |                      |                      |
| Système de direction                             |        | hydrostatique Hi-Drive                                                                                           |                      |                      |                      |                      |
| Commande de direction                            |        | 2 embrayages à bain d'huile commandés par 2 leviers assistés hydrauliquement avec action combinée sur les freins |                      |                      |                      |                      |
| Système de freinage                              |        | multidisque à bain d'huile avec commande hydrostatique                                                           |                      |                      |                      |                      |
| CIRCUIT HYDRAULIQUE                              |        |                                                                                                                  |                      |                      |                      |                      |
| Type de circuit - type de pompe                  |        | à centre ouvert - pompe double                                                                                   |                      |                      |                      |                      |
| Débit relevage et distributeurs + direction      | l/min  | 42 + 28                                                                                                          |                      |                      |                      |                      |
| Pression maximale de fonctionnement              | bar    | 180                                                                                                              |                      |                      |                      |                      |
| Distributeurs arrière                            |        | ● 3   ○ 4 / 5                                                                                                    |                      |                      |                      |                      |
| Raccords rapides avant                           |        | ○ 6                                                                                                              |                      |                      |                      |                      |
| RELEVAGE HYDRAULIQUE ARRIÈRE                     |        |                                                                                                                  |                      |                      |                      |                      |
| Type                                             |        | mécanique avec contrôle d'effort, de position, mixte et flottant                                                 |                      |                      |                      |                      |
| Catégorie - dispositifs d'accrochage             |        | ● Cat.2 - rotules à souder                                                                                       |                      |                      |                      |                      |
| Capacité maximale de relevage aux crochets       | kg     | ● 3150   ○ 4500 (avec vérins auxiliaires)                                                                        |                      |                      |                      |                      |
| POSTE DE CONDUITE                                |        |                                                                                                                  |                      |                      |                      |                      |
| Type de cabine                                   |        | ○ cabine monocoque haute visibilité à 6 montants avec pare-brise arrière ouvrant                                 |                      |                      |                      |                      |
| Suspension de cabine                             |        | sur hydro-silentblocs                                                                                            |                      |                      |                      |                      |
| Filtre à air de cabine - catégorie de filtration |        | ● filtre anti-poussières - Cat.2 - ○ filtre à charbon actif - Cat. 4                                             |                      |                      |                      |                      |
| Climatisation                                    |        | ● climatiseur à contrôle manue                                                                                   |                      |                      |                      |                      |
| Radio                                            |        | ● prédisposition radio - ○ radio DAB et système audio                                                            |                      |                      |                      |                      |
| Type de plateforme                               |        | ROPS avec tunnel central et leviers de vitesses et d'inverseur latéraux                                          |                      |                      |                      |                      |
| Suspension de plateforme                         |        | sur hydro-silentblocs                                                                                            |                      |                      |                      |                      |
| Phares                                           |        | ● phares halogènes de conduite et de travail -○ phares LED de conduite et de travail                             |                      |                      |                      |                      |
| Lumière clignotante                              |        | ●                                                                                                                |                      |                      |                      |                      |
| TECHNOLOGIE À BORD                               |        |                                                                                                                  |                      |                      |                      |                      |
| Tableau de bord digital                          |        | ●                                                                                                                |                      |                      |                      |                      |
| DIMENSIONS ET POIDS                              |        |                                                                                                                  |                      |                      |                      |                      |
| Empattement                                      | mm     | 1650                                                                                                             |                      |                      |                      |                      |
| Garde au sol                                     | mm     | 340                                                                                                              |                      |                      |                      |                      |
| Hauteur à l'arceau de sécurité                   | mm     | 2400                                                                                                             |                      |                      |                      |                      |
| Longueur maximale sans masses avant              | mm     | 3380                                                                                                             |                      |                      |                      |                      |
| Largeur totale maximale                          | mm     | 1410-1492 (métal F) -1532 (caoutchouc F) / 1700-1750 (M)                                                         |                      |                      |                      |                      |
| Poids à l'expédition                             | kg     | 3900 (F) / - 4500 (M)                                                                                            |                      |                      |                      |                      |
| Support de masse avant                           |        | intégré                                                                                                          |                      |                      |                      |                      |
| Masses avant                                     | kg     | ○ 6x30 / 8x30 / 8x30 + 33kg masse avant centrale                                                                 |                      |                      |                      |                      |
| CHENILLES                                        |        |                                                                                                                  |                      |                      |                      |                      |
| Rouleaux inférieurs                              |        | 5                                                                                                                |                      |                      |                      |                      |
| Rouleau de support supérieur                     |        | à lubrification permanente                                                                                       |                      |                      |                      |                      |
| Système de tension de chenille                   |        | tendeur hydraulique avec roue de tension à lubrification permanente                                              |                      |                      |                      |                      |
| Suspension avant                                 |        | avec ressort à lames                                                                                             |                      |                      |                      |                      |
| Suspension arrière                               |        | avec barre transversale sur les trains indépendants                                                              |                      |                      |                      |                      |
| Type de patins                                   |        | ● métal   ○ caoutchouc                                                                                           |                      |                      |                      |                      |
| Largeur de patins                                | mm     | 310-360 (métal F) / 400-450 (métal M) / 400 (caoutchouc F/M)                                                     |                      |                      |                      |                      |

Légende: ● de série ○ en option

Les données techniques et les illustrations contenues dans cette publication sont fournies à titre d'information seulement et donc peuvent être modifiées sans préavis.