

X5HC



X5.100 HC - X5.110 HC




McCORMICK
Power Technology.



DEUTSCH

 DEUTSCH		X5.100 HC		X5.110 HC	
MOTOR					
Nennleistung (97/68/EG - ISO TR 14396)	PS / kW	95/70		102/75	
Maximale Leistung (97/68/EG - ISO TR 14396)	PS / kW	95/70		102/75	
Nenn Drehzahl	U/min	2200			
Drehzahl bei maximaler Leistung	U/min	1900			
Maximales Drehmoment bei 1400 U/min	Nm	395		430	
Hersteller		FPT			
Abgasreinigungssystem Stage V		DOC + SCRoF			
Zylinder / Hubraum / Ventile		4 / 3,6 l / 16V			
Motordrehzahlspeicher		●			
FÜLLMENGEN					
Kraftstofftank	l	135			
GETRIEBE					
Gangzahl - Std.		● 12 V + 12 R mit mechanischem Wendegetriebe ○ - 12 V + 12 R mit hydraul. Wendegetriebe mit einstellbarer Reaktionszeit			
Gangzahl - Option 2		○ 12 V + 24 R mit Hi-Lo ○ - 24 V + 24 R mit Hi-Lo und hydr. Wendegetriebe mit einstellbarer Reaktionszeit			
Kriechgang		~			
Mindestgeschwindigkeit mit Kriechgang		0,32 mit 12+12 / 0,26 mit Hi-Lo (RI 800 mm)			
HECKZAPFWELLE					
Typ		● mechanisch - ○ elektrohydraulisch			
Drehzahlen	rpm	● 540 - ○ 540 / 540E - ○ 540 / 1000			
Wegzapfwelle		○			
VORDER- UND HINTERACHSE					
Starre Vorderachse		●			
Antrieb		Allrad			
Differentialsperrung vorne		Voll-Differentialsperrung Hydraulock			
Differentialsperrung hinten		● elektrohydraulisch			
BREMSSYSTEM					
Vorderradbremse		~			
Hinterradbremse		hydraulische Ringkolbenbremsen			
Anhängerbremse		● hydraulische 2-Kreis-Bremse gemäß MR - ○ hydraulische 1-Kreis-Bremse oder CUNA			
HYDRAULIKANLAGE					
Hydraulikpumpe für Kraftheber und Steuergeräte + Lenkung - Fördermenge		● 62 + 32 l/min			
Steuergeräte hinten - Typ, Anzahl min. - max.		mechanisch, 2 - 3			
Druckloser Rücklauf		●			
HECKKRAFTHEBER					
Steuerung Heckkraftheber		● mechanisch - ○ mechanisch mit ELS			
Kategorie - Kupplungsform		II - ● Anschweißkugeln - ○ Schnelfanghaken - ○ Teleskop-Unterlenker			
Max. Hubkraft an den Haken	kg	● 3900 mit 2 Zusatzhubzylindern			
KABINE					
Vom Fahrer wahrgenommener Geräuschpegel		78			
Arbeitsscheinwerfer		● 4 Arbeitsscheinwerfer - 2 vorne am Dach, 2 hinten am Dach - ○ 8 Arbeitsscheinwerfer - 2 vorne am Dach, 2 hinten am Dach, 2 auf der Motorhaube, 2 an den Griffen (LED)			
BORDTECHNOLOGIE					
ISObus-Anschluss hinten		○			
PSM Precision Steering Management und ISObus-Anschluß hinten - Vorbereitung		●			
Fleet & Remote Diagnostics Management und McCormick Farm Pro Pack - 1-Jahres-Abonnement		● – auf den ausgewählten Märkten			
ABMESSUNGEN UND GEWICHTE					
Max. Länge mit Frontballast - Breite (min. - max.)	mm	4400 - (1782-2542) - gemessen mit Reifen 9.5R48 4WD			
Standardgewicht gemessen mit Durchschnittswerten	mm	4300			

Zeichenerklärung: ● Serie ○ Option ~ nicht verfügbar

Abbildungen, Maße, Gewichte, technische Angaben unverbindlich. Konstruktionsänderungen vorbehalten.



via G. Matteotti, 7 | 42042 Fabbrico [RE] Italia
t. +39.0522.656.111 | f. +39.0522.656.476
webmaster@argotractors.com | www.argotractors.com



6737444A1 - 10/2023
graphic design: gruppo saldatori
bzzbzz@grupposaldatori.com