DEUTSCH

REX4 PLAT

REX4 PLAT F-GE-GB-GT

80 • 90 • 100 • 110 • 120

Passion for Innovation.

DEUTSCH

		REX 4-080 F-GE-GB-GT	REX 4-090 F-GE-GB-GT	REX 4-100 F-GE-GB-GT	REX 4-110 F-GE-GB-GT	REX 4-120 F-GE-GB-GT
MOTOR						
Hersteller		Deutz AG				
Modell		TCD 2,9 L4 HT	TCD 2,9 L4 HP			
Nennleistung (ISO)	PS/kW	75 / 55	79 / 58	86 / 63	95 / 70	105 / 77
Maximale Leistung (ISO)	PS/kW	75 / 55	90 / 66	95 / 70	102 / 75	112 / 82
Nenndrehzahl	U/min	2200				
Drehzahl bei maximaler Leistung	U/min	1500	1700	1700	1800	2000
Maximales Drehmoment	Nm	375	378	400	410	420
Drehzahl bei maximalem Drehmoment	U/min	1600				
Drehmomentanstieg	%	56,0	50,0	46,3	34,9	25,7
Hubraum	cm^3	2900				
Anzahl Zylinder / Anzahl Ventile		4 TA / 8				
Emissionsklasse		Stage V / Tier 4 Final				
Abgasreinigungssystem		EGR + DOC + DPF	EGR + DOC + DPF + SCR			
Wartungsintervalle		1000 Betriebsstunden				
FÜLLMENGEN						
Kraftstofftank	l	65 (F-GE-GB) / 70 (GT)				
AdBlue- / DEF-Tank	l	-	7,5			
GETRIEBE						
Typ		● Speed Four - ○ Power Four (Hi-Lo) / T-Tronic (HML)				
Gangzahl V + R		● 12+12 - ○ 16 + 16 mit Kriechgang / 24 + 24 mit Hi-Lo / 32 + 32 mit Hi-Lo + Kriechgang / 36 + 12 HML / 48 + 16 HML + Kriechgang				
Mindestgeschwindigkeit	m/h	300 (F) / 280 (GE-GB) / 340 (GT)				
Motordrehzahl bei 40 km/h im ECO-Modus	U/min	○ 1750 (mit Hi-Lo/HLM)				
Getriebesteuerung		manuell				
Wendegetriebe		● mechanisches Wendegetriebe - ○ elektrohydraulisches Wendegetriebe mit einstellbarer Reaktivität				
VORDER- UND HINTERACHSEN						
Bauart der Vorderachse		● starr - ○ gefedert (F-GT)				
Antriebsart		Allradantrieb mit elektrohydraulischer Zuschaltung				
Differentialsperre vorn		● Selbstsperrdifferential (starr) - ○ Hydralock (starr / gefedert)				
HECK-ZAPFWELLE						
Bauart		● Trockenkupplung m/Servounterstützung ○ elektrohydraulische Mehrscheibenkupplung im Ölbad (bei hydraulischem Wendegetriebe)				
Drehzahlen	U/min	● 540-540E - ○ 540-1000 / 540-540E-1000-1000E / Wegzapfwelle				
Automatisches Zapfwellenmanagement		○ bei elektronischer Hubwerksregelung (EHR)				
BREMSSYSTEM						
Vorderachsbremsen		○ Ölbadscheibenbremsen (bei Hydralock-Vorderachse)				
Hinterachsbremsen		Mehrscheibenbremsen im Ölbad				
Handbremse		mechanisch				
Anhängerbremse		○ hydraulische Bremse gemäß MR- und EWG-Richtlinien / hydraulische Bremse gemäß CUNA-Normen				
HYDRAULIKANLAGE						
Bauart - Hydraulikpumpe		● mit offenem Kreislauf - Doppelpumpe - ○ mit offenem Kreislauf - Dreifachpumpe				
Fördermenge Kraftheber und Steuergeräte + Lenkung	l/min	● 58+30 - ○ 30+58+36 (88 für Front- und Heckkraftheber und Steuergeräte)				
Hecksteuergeräte - Bauart, Anzahl		● 2 mechanisch - ○ 3 mechanisch / 3 mechanisch + 1 elektrohydraulisch				
Zwischenachssteuergeräte - Bauart, Anzahl		○ 1 elektrohydraulisch / 3 elektrohydraulisch				
Schnellkuppler vorn		○ 2 + 1 mit drucklosem Rücklauf / 4 + 1 mit drucklosem Rücklauf				
Druckloser Rücklauf		●				
Mengenteiler mit Durchflusswähler		○ 2/3 Sektionen				
HECKKRAFTHEBER						
Hubwerksregelung		● mechanisch mit Lage-, Zugkraft- und Mischregelung - ○ elektronisch mit Lage-, Zugkraft- und Mischregelung				
Kategorie - Kupplungsform		● Kat. 2 - Anschweißkugeln - ○ Kat. 2 - Schnellfanghaken mit mechanischem oder hydraulischem Oberlenker				
Ergonomic Lift System (E.L.S.)		○ bei mechanischem Heckkraftheber				
Maximale Hubkraft an den Haken	kg	● 2700 - ○ 3400 (GT mit Zusatzhubzylindern)				
FRONTKRAFTHEBER						
Hubwerksregelung		○ elektrohydraulisch (F-GE-GT)				
Kategorie - Kupplungsform		Kat. 1 - 2 - 2N - Schnellfanghaken				
Maximale Hubkraft an den Haken	kg	1700				
FRONTZAPFWELLE						
Bauart		○ elektrohydraulische Mehrscheibenkupplung mit modulierter Zuschaltung (F-GE-GT)				
Drehzahlen	U/min	1000				
Drehrichtung - Zapfwellenstummel		entgegen dem Uhrzeigersinn (von der Frontseite des Traktors aus gesehen) - Zapfwellenstummel 1 3/8" mit 6 Zähnen				
KABINE UND FAHRERPLATZ						
Bauart der Kabine		○ 6-Pfosten-Niedrigkabine mit 228 mm hohem Getriebetunnel und aufstellbarer Heckscheibe				
Kabinenfederung		mit Hydro-Silentblöcken				
Filter - Kategorie		● Staubfilter - Kat. 2 - ○ Aktivkohlefilter - Kat. 4				
Klimaanlage		● manuelle Klimaanlage - ○ Klimaautomatik - Filterkategorie 4				
Radio		○ Radio-Vorbereitung / DAB Radio und Lautsprecher				
Bauart der Fahrerplattform		● ROPS mit 228 mm hohem Getriebetunnel				
Plattformfederung		mit Silentblöcken				
Scheinwerfer		● Halogen-Fahr- und Arbeitsscheinwerfer - ○ LED-Fahr- und Arbeitsscheinwerfer				
BORDTECHNOLOGIE						
ISObus-Anschluss		○ ISObus-Anschluss vorn und hinten				
Landini Fleet Management- Vorbereitung		●				
Fleet & Remote Diagnostic Management und Landini Farm Pro Pack auf den ausgewählten Märkten		● 1 Jahres-Abonnement - ○ 3 Jahres-Abonnement - ○ 5 Jahres-Abonnement				
ABMESSUNGEN UND GEWICHTE						
Radstand	mm	2140				
Abstand Hinterachsmitte bis Oberkante Überrollbügel	mm	1710				
Abstand Hinterachsmitte bis Oberkante Kabinendach	mm	1500				
Abstand Hinterachsmitte bis Oberkante Motorhaube	mm	825 (885 Oberkante Motorhaube)				
Gesamtbreite min. - max.	mm	1340-1690 (F) / 1415-1530 (GE) / 1400-1510 (GB) / 1510-2100 (GT)				
Min. Größe Hinterreifen - Radius Index	mm	380/70R24 - 575 (F) / 360/70R24 - 525 (GE) / 360/70R20 - 500 (GB) / 420/70R24 - 600 (GT)				
Max. Größe Hinterreifen - Radius Index	mm	420/70R28 - 650 (F) / 360/70R24 - 550 (GE) / 360/70R20 - 500 (GB) / 420/70R30-480/70R28 - 675 (GT)				
Leergewicht	kg	2800				
Zulässiges Gesamtgewicht	kg	5250				
Vorbereitung für Front- und Zwischenachsgeräte		● integrierter Anbaurahmen für Front- und Zwischenachsgeräte - ○ Zwischenachs-Geräteträger				
Frontgewichte	kg	○ 6x28 / 8x28 / 4x42 / 8x42 (F-GE-GB) ○ 6x36 / 8x36 (GT)				
Heckgewichte	kg	○ 2x45 (1 x Rad) / 4x45 (2 x Rad)				

Zeichenerklärung: ● Serie ○ wahlweise

Abbildungen, Maße, Gewichte, technische Angaben unverbindlich; Konstruktionsänderungen vorbehalten.

Argo Tractors S.p.A.
via G. Matteotti, 7 | 42042 Fabbrico [RE] Italia
t. +39.0522.656.111 | f. +39.0522.656.476
webmaster@argotractors.com | www.argotractors.com

DE
6737491A1 - 07/2024
graphic design: **gruppo saldatori**
bzzbzz@grupposaldatori.com